



**EUCLID GROUP**  
**EUCOMEX**

# ONESEALER - VOX

Sellador para concreto y mortero.

**SELLADORES**

WWW.EUCOMEX.COM.MX  
REV. 00.19

## DESCRIPCIÓN

**ONESELAER VOX** es una solución coloidal de color rosa translúcido, que al entrar en contacto con la superficie del concreto o mortero reacciona con la cal libre formando compuestos insolubles, que forman una película que sella la superficie y formando una capa antipolvo.

## APLICACIONES PRINCIPALES

**ONESELAER VOX** es recomendado como sellador, en una sola operación en obras de concreto y mortero como:

- Bodegas.
- Silos.
- Placas.
- Columnas.
- Vigas.
- Prefabricados.

## CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Sella la superficie en una sola operación.
- Económico y de fácil aplicación.
- Forma una capa antipolvo.
- Mejora la calidad superficial del concreto.
- El color no es permanente y desaparece con el tiempo
- El concreto o mortero tratado con **ONESELAER VOX** es más resistente a la acción de atmósferas corrosivas, grasas, aceite, etc.

## ENVASE

**ONESELAER VOX** se ofrece en presentación de:

- Cubetas de 19 L
- Tambores de 200 L
- Granel

## TIEMPO DE VIDA

24 meses en el empaque original, cerrado.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Solución a base silicatos.  
Líquido color rosa translúcido.

## ESPECIFICACIONES / CUMPLIMIENTO

- Cumple con las especificaciones Federales y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para el tratamiento superficial del concreto con Silicato de Sodio.
- Este producto cumple con los contenidos de COV de acuerdo a la EPA 40 CFR División 59, para compuestos de sellado y curado del concreto.

## RENDIMIENTO

El rendimiento de **ONESELAER VOX** dependerá de rugosidad de la superficie, pero tiene un rendimiento aproximado de:

En concreto fresco: 5.0 m<sup>2</sup>/l a 7.0 m<sup>2</sup>/l.  
En concreto endurecido: 4.5 m<sup>2</sup>/l a 6.0 m<sup>2</sup>/l.

## INSTRUCCIONES DE USO

**EN CONCRETO ENDURECIDO:** Las superficies de concreto deben encontrarse sanas, libres de restos de concreto, suciedad, polvo, pintura, eflorescencia, aceite u otros contaminantes. El producto se aplica con brocha, rodillo, o aspersor en una a dos capas dependiendo de la rugosidad de la superficie, dejando absorber completamente.

## LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipo usado con agua potable, inmediatamente después de su utilización.

## PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Agite el producto en su recipiente antes de usar.
- No se aplique en temperaturas por debajo de los 7 °C.
- No se aplique si la superficie se encuentra mojada.
- Guarde el material en lugar fresco.
- Siempre use su equipo de protección personal.
- En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad, antes de utilizar el producto.
- **ONE SEALER VOX** no se debe aplicar como membrana de curado.
- El producto **NO** debe diluirse por ningún motivo.
- La aplicación de **ONE SEALER VOX** debe hacerse cuando la superficie esté libre de agua de sangrado o lluvia.
- El concreto con menos de tres días de edad, puede contener exceso de humedad, que impedirá que el **ONE SEALER VOX** penetre en la superficie del concreto afectando su efectividad.
- Las películas recién aplicadas de **ONE SEALER VOX**, pueden tornarse blancas cuando son expuestas a agua estancada. Remueva el agua y permita que seque.
- No aplique más de la cantidad recomendada.
- No deje charcos del producto. Utilice un cepillo para esparcir el exceso y eliminar charcos. La reacción de los silicatos con la portlandita o la cal libre del cemento no es reversible, y si se vierte un exceso de producto, estos geles formados por la reacción se muestran como manchas blancas, por eso la importancia de retirar excesos de la superficie en tiempo y aplicar con la herramienta adecuada.
- No deje que se seque el residuo o exceso de **ONE SEALER VOX** en la superficie del piso, cualquier producto de estas características que se deje secar en la superficie del piso dejará manchas blancas difíciles de remover.
- Para obtener una mejor apariencia y desempeño, aplique de forma uniforme y siguiendo los rangos de cubrimiento recomendados.
- Negligencia al seguimiento de las recomendaciones de aplicación pueden dar como resultado una superficie con la apariencia de manchas.

**NOTA:** Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica [www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx).